

NT 27/1 ME ADVANCED

Beim NT 27/1 Me Advanced handelt es sich um einen leistungsstarken Nass-/Trockensauger mit Edelstahlbehälter und großflächigem Patronenfilter für den professionellen Einsatz. Er ist besonders kompakt und bereits im Serienlieferumfang mit nützlichem Zubehör ausgestattet.



Bestell-Nr.

1.428-114.0

- Patronenfilter mit vergr. Filterfläche
- Edelstahlbehälter
- Breite Nasssaugdüse

Technische Daten

| | | |
|-------------------------|------------|---------------------|
| EAN-Code | | 4039784724174 |
| Stromart | V / Hz | 220 - 240 / 50 - 60 |
| Luftmenge | l/s | 67 |
| Vakuum | mbar / kPa | 200 / 20 |
| Behälterinhalt | l | 27 |
| Behältermaterial | | Edelstahl |
| Aufnahmeleistung | W | max. 1380 |
| Standardnennweite | | DN 35 |
| Kabellänge | m | 7,5 |
| Schalldruckpegel | dB(A) | 72 |
| Gewicht ohne Zubehör | kg | 8,2 |
| Abmessungen (L × B × H) | mm | 420 × 420 × 540 |

Ausstattung

| | | |
|--------------------------------|-----------|-------------------|
| Saugschlauch | m | 2,5 / mit Krümmer |
| Saugrohr | Stück × m | 2 × 0,5 / Metall |
| Filtertüte | Stück | 1 / Papier |
| Nass-/Trockenbodendüse | mm | 400 |
| Fugendüse | | ■ |
| Anschlussmuffe für E-Werkzeuge | | ■ |
| Patronenfilter | | Papier |
| Stoßfester Umlaufschutz | | ■ |
| Schutzklasse | | II |

■ im Lieferumfang enthalten.



Integrierte Zubehöraufbewahrung

- Bequemes Verstauen des Zubehörs auf der Geräterückseite.
- Die Saugrohre und das Zubehör werden sicher und bequem am Gerät mitgeführt und sind somit jederzeit griffbereit.



Patronenfilter mit Schwimmer

- Die Saugleistung bleibt auf konstant hohem Niveau.
- Die mechanische Schwimmerabschaltung unterbricht den Luftstrom bei Erreichen des maximalen Füllstandes zuverlässig.



Stabile Verschlusslaschen aus Metall

- Die besonders robusten Metallverschlüsse schließen jetzt noch zuverlässiger.

ZUBEHÖR VON NT 27/1 ME ADVANCED

1.428-114.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|---|
| PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M | | | | |
| Patronenfilter Papier | | | | |
| Patronenfilter Papier | 1 | 6.414-789.0 | Der Papier-Patronenfilter mit vergrößerter Filterfläche ist Standard beim NT 48/1 und optional für NT 27/1/Me Advanced geeignet. | ■ |
| KRÜMMER | | | | |
| Krümmen, Kunststoff | | | | |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 2 | 5.031-718.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet. | ■ |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus | 3 | 5.031-939.0 | Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 4 | 6.902-009.0 | Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Sowohl auf der Schlauch- als auch auf der Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgestattet. | □ |
| Krümmen sonstige | | | | |
| Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 5 | 6.900-519.0 | Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss. | □ |
| Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus | 6 | 6.903-141.0 | Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss. | □ |
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Bodendüsen | | | | |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 35, 400 mm | 7 | 2.889-118.0 | Allzweckdüse (DN 35) zum Nasssaugen großer Flächen. Gummilippe und Bürste lassen sich einfach und schnell austauschen. | ■ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Standard, DN 35 | 8 | 6.906-512.0 | Nass-/Trockenbodendüse aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Ausgestattet mit seitlichen Rollen, Bürstenstreifen und Gummilippen. Arbeitsbreite: 300 mm. | □ |
| Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35 | 9 | 6.906-384.0 | Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger. | □ |
| Fugendüsen | | | | |
| Fugendüse | 10 | 6.900-385.0 | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm. | ■ |
| Fugendüse Metall, DN 35, Länge 370 mm | 11 | 6.900-922.0 | Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm. | □ |
| Fugendüse | 12 | 6.903-033.0 | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 290 mm. | □ |
| | 13 | 6.906-240.0 | Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 250 mm. | □ |
| Allzweckbürsten | | | | |
| Allzweckbürste DN 35 | 14 | 6.903-863.0 | Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm. | □ |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|--|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SAUGDÜSEN | | | | |
| Allzweckbürsten | | | | |
| Allzweckbürste | 15 | 6.900-425.0 | Allzweckbürste PPN-Borsten | <input type="checkbox"/> |
| Autosaugdüsen | | | | |
| Autodüse, DN 35, 90 mm | 16 | 6.906-108.0 | Für alle Nass-/Trockensauger von Kärcher mit Krümmern in DN 35 entwickelte, flach abgewinkelte und handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Autodüse ergonomisch, DN 35, 100 mm | 17 | 2.889-356.0 | Ergonomische und handliche Autosaugdüse DN 35 aus Kunststoff mit einer Arbeitsbreite von 100 mm zur Fahrzeuginnenreinigung. Geeignet für alle Nass-/Trockensauger mit Krümmern in DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45° | | | | |
| Gummisaugdüse, abgeschrägt 45° | 18 | 6.902-104.0 | Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Kombidüsen, trocken | | | | |
| Kombidüse, DN 35, 270 mm | 19 | 6.906-511.0 | Umschaltbare Kombidüse (272 mm) aus Kunststoff. Mit Edelstahl-Gleitsole, Fadenheber 6.905-417.0 und DN 35-Anschluss. | <input type="checkbox"/> |
| Rohrabsaugdüsen | | | | |
| Rohrbürste 35/100 | 20 | 6.903-035.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm | <input type="checkbox"/> |
| Rohrbürste 35/200 | 21 | 6.903-036.0 | Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm | <input type="checkbox"/> |
| Saugpinsel | | | | |
| Saugpinsel DN 35 | 22 | 6.903-862.0 | Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunsthaarbörsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 x 45 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Turbodüsen | | | | |
| Turbo Polsterdüse DN35/32 | 23 | 2.860-113.0 | Die Turbo-Polstersaugdüse (DN 35/32, 160 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| Turbo Bodendüse | 24 | 2.860-114.0 | Die Turbo-Bodendüse (DN 35/32, 270 mm) besteht aus Kunststoff und verfügt über eine Reduktionsmuffe. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGROHRE | | | | |
| Saugrohre, Metall | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall | 25 | 6.900-514.0 | Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Edelstahl | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl | 26 | 6.902-154.0 | 0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaageinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile. | <input type="checkbox"/> |
| Saugrohre, Kunststoff | | | | |
| Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Kunststoff | 27 | 6.900-384.0 | Das Kunststoff-Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) eignet sich nur für BV- und T-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipseystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016) | | | | |
| Saugschlauch mit Krümmer, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 28 | 4.440-626.0 | Der Saugschlauch mit Krümmer in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input checked="" type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|-------------------------------------|
| SAUGSCHLÄUCHE | | | | |
| Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016) | | | | |
| Verlängerungsschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe | 29 | 6.906-237.0 | Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 30 | 6.906-241.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 31 | 6.906-275.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0 | 32 | 6.906-500.0 | Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| Reparatursets | | | | |
| Reparaturset (DN 35) Nass-/Trockensauger | 33 | 2.639-682.0 | Das Reparaturset (C35) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem. | <input type="checkbox"/> |
| Schlauchverbindung | | | | |
| Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde | 34 | 6.902-077.0 | Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Saugschläuche mit Konus-Verbindung | | | | |
| Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0 | 35 | 4.440-287.0 | Der Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. | <input type="checkbox"/> |
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL | 36 | 5.453-042.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 37 | 5.453-048.0 | Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| | 38 | 5.453-050.0 | Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus) | | | | |
| Anschlussmuffe C DN 35 | 39 | 5.407-112.0 | Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. | <input type="checkbox"/> |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 40 | 5.453-016.0 | 3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. | <input type="checkbox"/> |
| | 41 | 5.453-026.0 | Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm. | <input type="checkbox"/> |
| | 42 | 6.902-059.0 | Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm. | <input type="checkbox"/> |

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 27/1 ME ADVANCED 1.428-114.0



| | | Bestell-Nr. | Beschreibung | |
|---|----|-------------|--|--------------------------|
| VERBINDUNGSMUFFEN | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar | | | | |
| Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35 | 43 | 6.902-095.0 | Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger. | <input type="checkbox"/> |
| Reduziermuffen | | | | |
| Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35 | 44 | 5.407-113.0 | Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem. | <input type="checkbox"/> |
| Reduzierstücke (Rohr -> Düse) | | | | |
| Reduzierstück von DN 35 auf DN 32 | 45 | 6.902-072.0 | Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern. | <input type="checkbox"/> |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | | | | |
| Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen | 46 | 2.860-117.0 | DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff. | <input type="checkbox"/> |
| DÜSENSETS | | | | |
| Düsenset DN 35: Fugendüse, Polsterdüse, Rundpinsel | 47 | 2.860-116.0 | Düsenset bestehend aus Fugendüse, Polsterdüse und Rundpinsel. Das Düsenset eignet sich für alle Kärcher Trockensauger und Nass-/Trockensauger in Nennweite DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER | | | | |
| Zubehörsset Autoreinigung | 48 | 2.862-166.0 | Zubehörsset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR NT | | | | |
| Bohrstaubdüse DN 35 | 49 | 2.679-000.0 | Bohrstaubdüse zum staubfreien Absaugen von Bohrlöchern. Geeignet für Trocken- und Nass-/Trockensauger von Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Zyklonvorabscheider CS 40 Me | 50 | 2.863-026.0 | Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER T / NT | | | | |
| Papierfiltertüten | | | | |
| Papierfiltertüten, 5 x , NT 27/1 | 51 | 6.904-290.0 | 5 Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Geeignet für NT 27/1 / Me Advanced. | <input type="checkbox"/> |
| Nassfilterbeutel | | | | |
| Nassfilterbeutel | 52 | 6.904-171.0 | Reißfester Spezial-/Nassfilterbeutel der Staubklasse L. | <input type="checkbox"/> |
| Stofffilter | | | | |
| Membranfilter, NT 27/1, NT 48/1, NT 351 | 53 | 6.906-103.0 | Der Membran-/Stofffilter aus Polyester-Nadelvlies ist waschbar bis 40°C. Für NT 27/1/Me Advance, NT 48/1, NT 351 Eco/Profi. | <input type="checkbox"/> |
| SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN | | | | |
| Sonstiges | | | | |
| Verlängerungskabel | 54 | 6.647-022.0 | Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm². Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz. | <input type="checkbox"/> |

Mögliches Zubehör.