

NT 70/3

Leistungsstarker Nass-/Trockensauger mit 70 l Behältervolumen und bis zu drei Motoren.



Bestell-Nr.

1.667-270.0

- Robuster Bumper, große Räder
- Ergonomischer Schubbügel
- Nassfilter optional erhältlich

Technische Daten

EAN-Code		4039784725386
Stromart	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Luftmenge	l/s	3 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Behälterinhalt	l	70
Behältermaterial		Kunststoff
Aufnahmeleistung	W	max. 3600
Standardnennweite		DN 40
Kabellänge	m	10
Schalldruckpegel	dB(A)	83
Gewicht ohne Zubehör	kg	27,6
Abmessungen (L × B × H)	mm	720 × 510 × 975

Ausstattung

Saugschlauch	m	4 / mit Krümmer
Saugrohr	Stück × m	2 × 0,5 / Metall
Nass-/Trockenbodendüse	mm	400
Fugendüse		■
Ablassschlauch		■
Patronenfilter		Papier
Stoßfester Umlaufschutz		■
Schubbügel		■
Schutzklasse		II

■ im Lieferumfang enthalten.



Integrierte Zubehöraufbewahrung

- In den großen Bumper ist die Zubehöraufbewahrung integriert.



Ergonomischer Schubbügel

- Dank des ergonomischen Schubbügels kann der NT 70 an die Arbeitsstelle gerollt werden.

Integrierter Ablassschlauch

- Über den Ablassschlauch ist der Behälter leicht zu entleeren. Ein klarer Vorteil angesichts des sehr großen Behältervolumens von 70 Litern.

ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
PATRONENFILTER STANDARD, BIS BIA C, STAUBKLASSE M				
Patronenfilter Papier				
Patronenfilter Papier	1	6.907-038.0	Der Papier-Patronenfilter (BIA-C Staubklasse M) eignet sich als Hauptfilter in der Trockenanwendung und ist auch im Nassbetrieb einsetzbar.	■
KRÜMMER				
Krümmen, Kunststoff				
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, Schlauchseite Clip 2.0, Zubehörseite Konus	2	2.889-171.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Auf Schlauchseite mit einem Clip-2.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	■
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	3	5.031-718.0	Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Auf der Schlauchseite mit einem Clip-1.0-Anschluss, auf Zubehörseite mit einem Konusanschluss ausgerüstet.	□
Krümmen, NT, DN 35, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	4	5.031-939.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 35 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen, NT, DN 40, Kunststoff, elektrisch leitend, Schlauchseite Clip 1.0, Zubehörseite Konus	5	5.032-427.0	Elektrisch leitender Krümmen aus Kunststoff in DN 40 für Nass-/Trockensauger. Schlauchseitig mit Clip-1.0-Anschluss, zubehörseitig mit Konusanschluss ausgestattet.	□
Krümmen sonstige				
Krümmen, NT, DN 35, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	6	6.900-519.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl auf Schlauchseite als auch auf Zubehörseite über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 35, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	7	6.903-141.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 35 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Metall verchromt, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	8	6.900-276.0	Krümmen aus verchromtem Metall in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der robuste Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
Krümmen, NT, DN 40, Edelstahl, Schlauchseite Konus, Zubehörseite Konus	9	6.902-079.0	Robuster Krümmen aus Edelstahl in DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Der Krümmen verfügt sowohl schlauch- als auch zubehörseitig über einen Konusanschluss.	□
SAUGDÜSEN				
Bodendüsen				
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	10	2.889-153.0	360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummilippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	11	6.903-018.0	Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40, Arbeitsbreite 450 mm	12	6.906-383.0	Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	13	6.906-384.0	Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummilippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	14	2.889-117.0	Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummilippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGDÜSEN				
Fugendüsen				
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	15	5.130-655.0	Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Aussaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	■
Fugendüse	16	6.900-385.0	Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
Fugendüse Metall, DN 35, Länge 370 mm	17	6.900-922.0	Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
Fugendüse Metall, DN 40, Länge 400 mm	18	6.905-817.0	Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
Allzweckbürsten				
Allzweckbürste DN 35	19	6.903-863.0	Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 × 45 mm.	□
Autosaugdüsen				
Autodüse DN 40	20	2.840-095.0	Speziell für neue Nass-/Trockensauger von Kärcher in DN 40 mit Clipseystem am Saugschlauch konzipierte, flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff. Arbeitsbreite: ca. 90 mm.	□
	21	6.900-952.0	Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	□
Fahrbahndüsen				
Fahrbahndüse NT 70	22	4.130-432.0	Zum Absaugen größerer Flächen in Verbindung mit NT 70/1, NT 70/2 oder NT 70/3 Varianten.	□
Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°				
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	23	6.902-104.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
NT Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°, DN 40	24	6.902-105.0	Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	□
Rohrabsaugdüsen				
Rohrbürste 35/100	25	6.903-035.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	□
Rohrbürste 35/200	26	6.903-036.0	Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	□
Saugpinsel				
Saugpinsel DN 35	27	6.903-862.0	Drehbarer Saugpinsel (DN 35) mit hochwertigen Kunthaarborsten. Maße des Borstenbesatzes: 70 × 45 mm.	□
Saugpinsel	28	6.903-887.0	Der drehbare Saugpinsel (DN 32, Kunststoff) mit Borstenbesatz aus PA ist 70x45 mm groß. Nur für BV- und T-Sauger.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGROHRE				
Saugrohre, Edelstahl				
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	29	2.889-194.0	Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	30	6.902-081.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	31	6.906-531.0	Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	32	6.902-154.0	0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Aufsaugen korrosiver Bestandteile.	□
Saugrohre, Metall				
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	33	6.900-514.0	Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	□
SAUGSCHLÄUCHE				
Saugschläuche mit Clipsystem 2.0 (kompatibel mit Saugern ab Gerätebaupjahr 2017)				
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	34	2.889-138.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	■
Saugschlauch, NT, DN 35, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	35	2.889-137.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 35 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Bajonett 2.0	36	2.889-139.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Clip 2.0, Bajonett 2.0	37	2.889-140.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	38	2.889-141.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, elektrisch leitend, Clip 2.0, Bajonett 2.0	39	2.889-142.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	□
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 2.0, Verbindungsmuffe	40	2.889-146.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern von Kärcher.	□
Reparatursets				
Reparaturset (DN 40) Nass-/Trockensauger	41	2.639-873.0	Das Reparaturset (C40) beinhaltet schraubbare Schlauch-Verbindungsmuffen (ohne Bajonett-Anschlussmuffe) für gewerbliche NT-Sauger mit Clip-Anschlussystem.	□
Reparaturset, DN 50 Nass-/Trockensauger	42	2.862-038.0	Reparaturset Saugschlauch. Optional für alle NT 65/2 und 72/2, NT 993 I, NT 802 I.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE				
Reparatursets				
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	43	2.889-150.0	Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Schlauchverbindung				
Verbindungsmuffe, DN 32/35, mit Innengewinde	44	6.902-077.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit Innengewinde. Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen ohne Anschlusssteile. Geeignet für DN 32 oder DN 35.	<input type="checkbox"/>
Verbindungsmuffe, DN 40, mit Innengewinde	45	6.900-286.0	Nicht elektrisch leitende Verbindungsmuffe mit beidseitigem Schraubgewinde. Zum Verbinden von 2 DN 40-Saugschläuchen ohne Anschlusssteile.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche mit Clipsystem 1.0 (kompatibel mit Saugern bis Gerätebaujahr 2016)				
Verlängerungsschlauch, NT, DN 40, Länge 2,5 m, Clip 1.0, Verbindungsmuffe	46	6.906-344.0	Der Verlängerungsschlauch in Nennweite DN 40 und mit 2,5 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch mit DN_40-Muffe, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	47	4.440-784.0	Der Saugschlauch mit Zubehörmuffe in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	48	6.906-279.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	49	6.906-321.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 16 m, Clip 1.0, Bajonett 1.0	50	6.906-635.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 16 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Clip 1.0, Bajonett 1.0	51	6.906-877.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschläuche mit Konus-Verbindung				
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	52	4.440-264.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 3 m, Konus, Bajonett 1.0	53	4.440-328.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 3 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	54	4.440-467.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	55	4.440-613.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 50, Länge 4 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	56	4.440-616.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 50 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



	Bestell-Nr.	Beschreibung	
SAUGSCHLÄUCHE			
Saugschläuche mit Konus-Verbindung			
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, Konus, Bajonett 1.0	57	4.440-263.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 4 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	58	4.440-303.0	Der ölbeständige Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 4 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, Konus, Bajonett 1.0	59	4.440-463.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, elektrisch leitend, Konus, Bajonett 1.0	60	4.440-466.0	Der elektrisch leitende Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
Saugschlauch, NT, DN 40, Länge 10 m, ölbeständig, Konus, Bajonett 1.0	61	4.440-612.0	Der Saugschlauch in Nennweite DN 40 und mit 10 m Länge eignet sich für den Einsatz mit Nass-/Trockensaugern. <input type="checkbox"/>
FILTER T / NT			
Vliesfiltertüten			
Vliesfiltertüten, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	62	2.885-753.0	Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern. <input type="checkbox"/>
Papierfiltertüten			
Papierfiltertüten, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	63	6.904-285.0	5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc. <input type="checkbox"/>
Grobschmutzfilter für Nasssaugbetrieb			
Schaumfilter	64	2.889-083.0	Nicht zum Trockensaugen geeignet. <input type="checkbox"/>
Nassfilterbeutel			
Nassfilterbeutel	65	6.904-252.0	Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest. <input type="checkbox"/>
Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung			
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	66	6.900-698.0	PE - Plastiksack. <input type="checkbox"/>
Stofffilter			
Membranfilter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	67	6.904-282.0	Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
VERBINDUNGSMUFFEN			
Anbausatz Y-Stück			
Anbausatz Y-Stück	68	2.637-217.0	Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger. <input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)			
Anschlussmuffe C DN 35	69	5.407-112.0	Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend. <input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	70	5.407-005.0	Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen. <input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.

ZUBEHÖR VON NT 70/3 1.667-270.0



		Bestell-Nr.	Beschreibung	
VERBINDUNGSMUFFEN				
Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)				
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	71	5.407-006.0	Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Erweiterungsstücke (Rohr -> Düse)				
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	72	5.453-019.0	Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffen				
NT Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35	73	5.407-108.0	Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	74	5.407-113.0	Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstücke (Rohr -> Düse)				
Reduziermuffe von DN 40 auf DN 35	75	6.902-017.0	Reduzierstück zur Zubehörerweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	76	6.902-072.0	Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
ZIELGRUPPENSPEZIFISCHE ZUBEHÖRSETS FÜR SAUGER				
Profireinigungsset NT DN 40	77	2.637-353.0	Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	78	2.862-166.0	Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT Zubehörset zur Absaugung Späne, DN 50	79	2.640-760.0	Das Zubehörset in Nennweite DN 50 unterstützt das Absaugen von Spänen mit dem Nass-/Trockensauger. Es besteht aus einem ölbeständigen Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummissaugdüse.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR NT				
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	80	2.863-026.0	Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter für NT-Schläuche mit Bajonettverbindung 1.0	81	5.031-436.0	Elektrisch leitender Adapter zur Verbindung der NT-Schläuche mit Bajonett-1.0-Anschluss der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>
SONSTIGES ZUBEHÖR SCHEUERSAUGMASCHINEN				
Sonstiges				
Verlängerungskabel	82	6.647-022.0	Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm ² . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

Mögliches Zubehör.